



Riferimento di mescolamento rapido

Primer

EMEAI Valspar bv.
 Zuiveringweg 89
 8243 PE Lelystad
 Paesi Bassi
 Tel. +31320292200
www.valsparindustrialmix.com

Immagine	Codice prodotto	Nome prodotto	Colore del prodotto	Contenuto Legante/Toner	Rapporto di mescolamento			Barra di mescolamento
	FP300	Primer sintentico DTM con Diluente	Grigio	(Confezione di fabbrica) già colorato	Primer Diluente	FP300 RS300	100 parti + 10-30%	M2 - 74-202 o M6/M7 cm barra
	PB300	Primer sintentico DTM con Diluente	Colorabile	80 / 20	Primer Diluente	PB300 RS300	100 parti + 10-30%	M2 - 74-202 o M6/M7 cm barra
	FP400	Primer epossidico DTM (versione carteggiatura)	Grigio	(Confezione di fabbrica) già colorato	Primer Attivatore Diluente	FP400 AP401 RS405	3 parti 1 parte + 10-30%	M2 - 74-202 o M6/M7 cm barra
	FP400	Primer epossidico DTM (versione bagnato su bagnato)	Grigio	(Confezione di fabbrica) già colorato	Primer Attivatore Diluente	FP400 AP401 RS405	3 parti 1 parte + 35-50%	M2 - 74-202 o M6/M7 cm barra
	FP401	Primer epossidico DTM (versione carteggiatura)	Bianco	(Confezione di fabbrica) già colorato	Primer Attivatore Diluente	FP401 AP401 RS405	3 parti 1 parte + 10-30%	M2 - 74-202 o M6/M7 cm barra
	FP401	Primer epossidico DTM (versione bagnato su bagnato)	Bianco	(Confezione di fabbrica) già colorato	Primer Attivatore Diluente	FP401 AP401 RS405	3 parti 1 parte + 35-50%	M2 - 74-202 o M6/M7 cm barra
	FP500	Primer di poliuretano DTM	Grigio	(Confezione di fabbrica) già colorato	Primer Attivatore Diluente	FP500 AU500 RS6xx	8 parti 1 parte + 10-25%	M4 - 74-204 o M6/M7 cm barra



Riferimento di mescolamento rapido

Primer

EMEAI Valspar bv.
 Zuiveringweg 89
 8243 PE Lelystad
 Paesi Bassi
 Tel. +31320292200
 www.valsparindustrialmix.com

Immagine	Codice prodotto	Nome prodotto	Colore del prodotto	Contenuto Legante/Toner	Rapporto di mescolamento			Barra di mescolamento
	PB500	Primer di poliuretano DTM	Colorabile	80 / 20	Primer Attivatore Diluyente	PB500 AU500 RS6xx	8 parti 1 parte + 10-25%	M4 - 74-204 or M6/M7 cm barra
	PB500-S	Primer poliuretano DTM come isolante	Trasparente o Colorabile	Con o senza basi 80 / 20	Primer Attivatore Diluyente	PB500 AU500 RS6xx	8 parti 1 parte + 25-35%	M4 - 74-204 or M6/M7 cm barra
	FP600	Primer per plastiche	trasparente	(Confezione di fabbrica) pronto per l'uso	Pronto per l'uso			-----
Nota:	Codice prodotto	Nome prodotto	Temperatura					
	RS300	Diluyente sintetico	15-25°C					
	RS405	Diluyente epossidico	15-30°C					
	RS603	Diluyente Universale Veloce	10-20°C					
	RS605	Diluyente Universale Standard	15-25°C					
	RS607	Diluyente Universale Lento	25-35°C					
	RS609	Diluyente Universale Ultra-Lento	> 35°C					