

Szybkie Mieszanie Primers

Kod Produktu	Nazwa Produktu	Zawiera Binder/Toner	Proporcje Mieszania	Utwardzacze	Rozcieńczalniki	Miesz. miarka
FP300	Synthetic Primer DTM GreySzary (tylko Rozcieńczalnik)	---	100 + 15-30%	---	RS300 15-30%	
FP300	Synthetic Primer DTM GreySzary (z Utwardzaczem)	---	4 : 1 + 0-10%	AS300 max.25%	RS300 0-10%	M2 74-202
PB300	Synthetic Primer DTM Tintable(możliwość barwienia) (tylko Rozcieńczalnik)	80 / 20	100 + 15-30%	---	RS300 15-30%	
PB300	Synthetic Primer DTM Tintable(możliwość barwienia) (z Utwardzaczem)	80 / 20	4 : 1 + 0-10%	AS300 max.25%	RS300 0-10%	M2 74-202
FP400 FP401	Epoxy Primer DTM Grey Szary (szlifowanie) Epoxy Primer DTM White Biały	---	3 : 1 + 10-30%	AP401 3:1	RS605* 10-30%	M2 74-202
FP400 FP401	Epoxy Primer DTM GreySzary (nie-szlifować) Epoxy Primer DTM White Biały	---	3 : 1 + 10-30%	AP401 3:1	RS605* 35-50%	M2 74-202
FP402	Epoxy Primer Zinc Rich Zawiera Cynk (wagowo)	---	1000 gr.	AP402 82,5 gr.	RS605* 25-60 gr.	
FP500	PU Primer DTM Grey Szary	---	8 : 1 + 10-25%	AU500 8:1	RS605* 10-25%	M5 74-205
PB500	PU Primer DTM Tintable(możliwość barwienia)	80 / 20	8 : 1 + 10-25%	AU500 8:1	RS605* 10-25%	M5 74-205

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Techniczne Dane

* Rozcieńczalniki: RS603 "Szybki" - RS605 "Standardowy" - RS607 "Wolny"