


INDUSTRIAL MIX

Szybkie Mieszanie Topcoats

EMEA I Valspar bv
Zuiveringweg 89
8243 PE Lelystad
The Netherlands
Tel. +31 320292200

Kod Produktu	Nazwa Produktu	Zawiera Binder/Toner	Proporcje mieszania	Utwardzacze	Rozcieńczalniki	Mieszal. miarka
TB300	Syntetyczny Topcoat Wysoki Połysk (tylko Rozcieńczalnik)	80 / 20	100 + 15-30%	---	RS300 15-30%	
TB300	Syntetyczny Topcoat Wysoki Połysk (z Utwardzaczem)	80 / 20	4 : 1 + 0-10%	AS300 max.25%	RS300 0-10%	M2 74-202
TB400	Epoxydowy Topcoat Wysoki Połysk	70 / 30	3:1 + 15-30%	AT400 4:1	RS605* 15-30%	M2 74-202
TB500	PU Topcoat Performance Wysoki Połysk (LZO <420g/L)	70 / 30	4 : 1 + 0-5%	AU500 4:1	RS605* 0-5%	M2 74-202
TB510 TB511 TB512	PU Topcoat DTM Wysoki Połysk PU Topcoat DTM Półpołysk PU Topcoat DTM Matowy	80 / 20 lub 70 / 30	5 : 1 + 10-20%	AU500 5:1	RS605* 10-20%	M3 74-203
TB520	PU Topcoat Basic Wysoki Połysk	80 / 20	6 : 1 + 20-35%	AU500 6:1	RS605* 20-35%	M3 74-203
CC700	Clear Coat Anti Graffiti	---	2 : 1 + 0-10%	AU570 2:1	RS605* 0-10%	M1 74-201
Dodatki:						
AD300	Synthetic Matting Agent Additive	Max. 10 - 30% do TB300 Synthetic Topcoat				
AD600	High Build Additive	Max. 40 – 80% z TB51X i TB520 PU Topcoats wymieszać z AU500 Activator(Utwardzacz)				

AA600	Accelerator(utwardzacz)	Max. 3 – 5% z TB51X i TB520 PU Topcoats
-------	-------------------------	---

Więcej informacji o tych produktach można znaleźć w naszych Kartach Technicznych *Rozcieńczalniki Reducers: RS603 “Szybki”

RS605”Standartowy”

- RS607 “Wolny”